

| CÓDIGO:                            | IMAGEN | DIAGRAMA |
|------------------------------------|--------|----------|
| 87T                                |        |          |
| FAMILIA:                           |        |          |
| VALVULAS DE RETENCIÓN              |        |          |
| DESCRIPCIÓN:                       |        |          |
| VALVULA DE RETENCIÓN TIPO COLUMPIO |        |          |

| NORMAS    | CERTIFICACIÓN |
|-----------|---------------|
| NO APLICA | NO            |

| MATERIAL          |          |              |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Parte             | Material | Parte        | Material | Parte        | Material |
| TAPÓN DE REGISTRO | BRONCE   | CUERPO       | BRONCE   | PORTA DISCO  | BRONCE   |
| PERNO             | LATÓN    | BIELA        | BRONCE   | DISCO        | TEFLÓN   |
| TAPÓN GUÍA        | BRONCE   | TUERCA BIELA | BRONCE   | TUERCA DISCO | BRONCE   |

| PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS |      |      |       |       |       |        |        |       |        |    |    |
|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|----|----|
| Medida                       | 1/4" | 3/8" | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3" | 4" |
| A                            |      |      | 62,0  | 74,0  | 90,0  | 106,0  | 114,0  | 133,0 |        |    |    |
| B                            |      |      | 43,0  | 48,0  | 59,0  | 68,0   | 75,0   | 96,0  |        |    |    |
|                              |      |      |       |       |       |        |        |       |        |    |    |
|                              |      |      |       |       |       |        |        |       |        |    |    |
| PESO (kg)                    |      |      | 0,278 | 0,399 | 0,731 | 1,053  | 1,398  | 2,397 |        |    |    |

| EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN |      |      |      |      |    |        |        |      |        |    |    |
|--|------|------|------|------|----|--------|--------|------|--------|----|----|
| Medida   | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Torque de instalación en kgf-m                   |      |      | 9,1  | 11,5 | 14 | 16,7   | 17,6   | 18,9 |        |    |    |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |
|--------------------------|--|
| Temperatura de trabajo:  | Presion de trabajo:  |
| 400°F - 284°C EN S.W.P.  | S.W.P. 150 Lbs/pulg <sup>2</sup> - 10,5 kgf/cm <sup>2</sup><br>W.O.G. 300 Lbs/pulg <sup>2</sup> - 21 kgf/cm <sup>2</sup> |

| CARACTERÍSTICAS:   |
|--|
| TIPO COLUMPIO<br>CIERRE DE TEFLÓN A BRONCE<br>EXTREMOS ROSCABLES |

| GARANTIA:  |
|--|
| "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. |