


CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
14C		
FAMILIA:		
TOMAS DOMICILIARIAS		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA MACHO CON OREJAS		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-002-CNA-1995	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
RONDANA	BRONCE				
CUERPO	BRONCE				
TUERCA BIRLO	BRONCE				
CONO	BRONCE				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			79,50								
B			57,15								
PESO			0,336								

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
180°F - 82°C						S..W.P 125 Lbs/pulg ² - 8,8 kgf/cm ² W.O.G. 200 Lbs/pulg ² - 14 kgf/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO S.W.P. SERVICIO W.O.G. PASO COMPLETO FLUJO RECTO CIERRE DE BRONCE A BRONCE CON OREJAS PARA CANDADO EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.