

ALTA PRESIÓN - INDUSTRIAL



VÁLVULAS DE COMPUERTA

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
subempaquePiezas por
caja MasterPrecio
unitario

Fig.82

Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$221.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	30	\$286.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	20	\$400.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	1	10	\$715.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	51	2	1	1	6	\$1,074.00
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						



Fig.782

Válvula de compuerta soldable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$221.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	30	\$286.00
-400°F-204°C	25	1	1	3	18	\$400.00
Servicio W.O.G.						
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²						
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos soldables.						



Fig.02

Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$241.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	3	18	\$332.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	20	\$445.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	12	\$651.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	8	\$785.00
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						



Fig.702

Válvula de compuerta soldable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$241.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	3	18	\$314.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	20	\$421.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	12	\$616.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	8	\$743.00
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos soldables.						

Medidas
mm/pulg

Múltiplo
de venta

Piezas por
subempaque

Piezas por
caja Master

Precio
unitario

Fig.26CI
Válvula de compuerta roscable p/equipos contra incendios


Servicio S.W.P.	64	2 1/2	1	1	3	\$4,458.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²						
-400°F-204°C						
Servicio W.O.G.						
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²						
Características						
-Para instalación en equipos contra incendio.						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Cuerda macho para rápido ensamble a la manguera.						
-Extremos roscables (hembra-macho).						
-Norma de rosca macho AVII-13.1.6 National Fire Code.						

Fig.11
Válvula de compuerta roscable


Servicio S.W.P.	06	1/4	1	5	30	\$367.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	13	1/2	1	5	30	\$367.00
-400°F-204°C	19	3/4	1	3	18	\$432.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	1	15	\$565.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	12	\$769.00
Características	38	1 1/2	1	1	7	\$949.00
-Tuerca unión.	51	2	1	1	4	\$1,470.00
-Vástago ascendente.	64	2 1/2	1	1	3	\$3,026.00
-Cuña sólida.	75	3	1	1	2	\$4,172.00
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						

Fig.29
Válvula de compuerta roscable


Servicio S.W.P.	13	1/2	1	3	18	\$464.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	1	3	12	\$631.00
-550°F-288°C	25	1	1	3	9	\$725.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	1	6	\$1,316.00
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²	51	2	1	1	4	\$2,240.00
Características	64	2 1/2	1	1	3	\$3,256.00
-Tuerca unión.	75	3	1	1	1	\$4,497.00
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de cupro-níquel a bronce.						
-Extremos roscables.						

Fig.48
Válvula de compuerta roscable


Servicio S.W.P.	06	1/4	1	5	20	\$664.00
-350 lbs/pulg ² -24 Kgs/cm ²	13	1/2	1	5	20	\$664.00
-550°F-288°C	19	3/4	1	3	9	\$790.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	1	9	\$1,059.00
-1000 lbs/pulg ² -70 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	6	\$1,673.00
Características	38	1 1/2	1	1	4	\$1,832.00
-Tuerca unión	51	2	1	1	3	\$2,973.00
-Vástago ascendente						
-Cuña sólida						
-Cierre de cupro-níquel a bronce						
-Cuerpo reforzado						
-Extremos roscables						

W.O.G. Agua, aceite o gas (aire).
S.W.P. Presión de vapor de agua.

LISTA DE PRECIOS VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DEL 2011.
ESTA LISTA SUSTITUYE A LAS ANTERIORES.
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

VÁLVULAS DE GLOBO

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por subempaque	Piezas por caja Master	Precio unitario
--------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------

Fig.58

Válvula de globo roscable



Servicio S.W.P.	06	1/4	1	6	48	\$341.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	10	3/8	1	6	48	\$341.00
-400°F-204°C	13	1/2	1	5	35	\$341.00
Servicio W.O.G.	19	3/4	1	6	24	\$445.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	25	1	1	5	20	\$607.00
Características	32	1 1/4	1	1	15	\$837.00
-Cabeza roscada.	38	1 1/2	1	1	10	\$1,117.00
-Vástago ascendente.	51	2	1	1	7	\$1,756.00
-Cierre de bronce a bronce.	64	2 1/2	1	1	3	\$3,969.00
-De 1/4" a 1/2" disco integral.	75	3	1	1	2	\$5,553.00
-De 3/4" a 4" disco giratorio.	99	4	1	1	1	\$7,100.00
-Extremos roscables.						

Fig.95

Válvula de globo roscable



Servicio S.W.P.	06	1/4	1	10	60	\$476.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	13	1/2	1	6	24	\$476.00
-400°F-204°C	19	3/4	1	5	20	\$649.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	1	10	\$951.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	8	\$1,595.00
Características	38	1 1/2	1	1	6	\$1,831.00
-De 1/4" a 2" con tuerca unión.	51	2	1	1	4	\$2,719.00
-De 2 1/2" y 3" cabeza bridada al cuerpo.	64	2 1/2	1	1	2	\$6,266.00
-Vástago ascendente.	75	3	1	1	1	\$9,237.00
-Disco giratorio reemplazable.						
-Cierre de teflón* a bronce.						
-Extremos roscables.						

Fig.120

Válvula de globo tipo aguja



Servicio S.W.P.	06	1/4	1	10	60	\$304.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	13	1/2	1	6	24	\$452.00
-400°F-204°C	19	3/4	1	5	20	\$578.00
Servicio W.O.G.						
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²						
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						

Fig.245P

Válvula de globo roscable



Servicio S.W.P.	13	1/2	1	6	24	\$811.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	1	4	16	\$1,147.00
-550°F-288°C	25	1	1	1	10	\$1,503.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	1	6	\$2,724.00
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²	51	2	1	1	4	\$4,250.00
Características						
-Tuerca unión.						
-Vástago ascendente.						
-Asiento cónico de acero inoxidable.						
-Disco cónico de acero inoxidable.						
-Extremos roscables.						


Fig.225P
Válvula de globo roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	20	\$899.00
-350 lbs/pulg ² -24 Kgs/cm ²	19	3/4	1	1	10	\$1,248.00
-550°F-288°C	25	1	1	1	10	\$1,578.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	5	\$2,193.00
-1000 lbs/pulg ² -70 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	4	\$3,029.00
Características	51	2	1	1	2	\$4,938.00
-Tuerca unión.						
-Vástago ascendente.						
-Asiento cónico de acero inoxidable.						
-Disco cónico de acero inoxidable.						
-Cuerpo reforzado.						
-Extremos roscables.						

VÁLVULAS DE RETENCIÓN


Fig.44T
Válvula de retención vertical

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	12	108	\$198.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	10	90	\$262.00
-400°F-204°C	25	1	1	6	42	\$357.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	35	\$479.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	24	\$668.00
Características	51	2	1	1	13	\$965.00
-Retención vertical.						
-Cierre de teflón* a bronce.	64	2 1/2	1	1	7	\$1,745.00
-Extremos roscables.	75	3	1	1	5	\$2,325.00
	99	4	1	1	2	\$4,699.00


Fig.85T
Válvula de retención tipo columpio

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	50	\$237.00
125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	45	\$303.00
400°F-204°C	25	1	1	7	28	\$391.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	20	\$587.00
200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	16	\$787.00
Características	51	2	1	1	8	\$1,285.00
Tipo columpio.						
Cierre de teflón* a bronce.						
Extremos roscables.						


Fig.87T
Válvula de retención tipo columpio

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	10	80	\$441.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	19	3/4	1	10	50	\$545.00
-400°F-204°C	25	1	1	7	28	\$730.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	22	\$953.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	16	\$1,266.00
Características	51	2	1	1	8	\$1,801.00
-Tipo columpio.						
-Cierre de teflón* a bronce.						
-Extremos roscables.						


Fig.88
Válvula de retención tipo columpio

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	10	50	\$446.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	19	3/4	1	12	36	\$564.00
-550°F-288°C	25	1	1	4	20	\$758.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	15	\$1,038.00
-600 lbs/pulg ² -42 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	9	\$1,376.00
Características	51	2	1	1	6	\$1,943.00
-Tipo columpio.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						



Fig.03T

Válvula de retención tipo horizontal

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por subempaque	Piezas por caja Master	Precio unitario
Servicio S.W.P.	06	1/4	1	10	\$193.00
125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	13	1/2	1	5	\$193.00
400°F-204°C	19	3/4	1	5	\$286.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	6	\$387.00
200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	20	\$569.00
Características	38	1 1/2	1	14	\$740.00
-Retención horizontal.	51	2	1	8	\$1,266.00
-Cierre de teflón* a bronce.	64	2 1/2	1	5	\$1,929.00
-Extremos roscables.	75	3	1	3	\$2,815.00
	99	4	1	1	\$6,581.00

VÁLVULAS DE ESFERA



Fig.578

Válvula de esfera roscable de bronce Dado®

Servicio S.W.P.	06	1/4	20	20	120	\$258.00
-150 lbs/pulg ² - 10.5 kgs/cm ²	10	3/8	10	10	80	\$258.00
-400°F-204°C	13	1/2	10	10	50	\$258.00
Servicio W.O.G.	19	3/4	10	10	40	\$302.00
-600 lbs/pulg ² - 41 kgs/cm ²	25	1	10	10	30	\$409.00
Características	32	1 1/4	10	1	20	\$621.00
-Flujo completo.	38	1 1/2	4	4	12	\$817.00
-Bola de latón cromado Sistema Dado®.	51	2	4	4	12	\$1,083.00
-Cierre de bronce a teflón.	64	2 1/2	2	2	6	\$2,662.00
-Extremos roscados.	75	3	2	2	2	\$3,904.00
	99	4	1	1	1	\$7,097.00



Fig.580

Válvula de esfera roscable de bronce

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	20	\$458.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	20	\$544.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	18	\$649.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	14	\$877.00
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	8	\$1,364.00
Características	51	2	1	1	5	\$2,102.00
-Paso completo.						
-Bola de bronce cromado.						
-Cierre de bronce a teflón*.						
-Extremos roscables.						
-Cuerpo de bronce.						

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE



Fig. 43VP

Válvula de purga de aire

NUEVO

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	60		\$93.00
-200 lbs/pulg ² - 14 kg/cm ²	19	3/4	6	36		\$119.00
Características						
-Flotador en resina de polietileno.						
-O'ring de NBR.						
Temperatura máxima de trabajo						
-230°F-110°C						
Presión de trabajo						
-145 lbs/pulg ² - 10 kgs/cm ²						

VÁLVULAS DE COMPUERTA



Fig.83

Válvula de compuerta roscable

Servicio W.O.G.	06	1/4	15	60		\$104.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	10	3/8	15	60		\$104.00
-108°F-82°C.	13	1/2	10	40	\$4,040.00	\$102.00
Características	19	3/4	10	40	\$5,148.00	\$130.00
-Cabeza roscada.	25	1	5	20	\$3,663.00	\$185.00
-Vástago no ascendente.	32	1 1/4	1	20		\$375.00
-Cuña sólida.	38	1 1/2	1	15		\$453.00
-Cierre de bronce a bronce.	51	2	1	10	\$6,980.00	\$705.00
-Extremos roscables.	64	2 1/2	1	6		\$1,373.00
	75	3	1	4		\$2,189.00
	99	4	1	1		\$3,111.00



Fig.783

Válvula de compuerta soldable

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	40	\$4,040.00	\$102.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$5,148.00	\$130.00
-108°F-82°C.	25	1	5	20	\$3,663.00	\$185.00
Características	32	1 1/4	1	20		\$375.00
-Cabeza roscada.	38	1 1/2	1	15		\$453.00
-Vástago no ascendente.	51	2	1	8	\$5,584.00	\$705.00
-Cuña sólida.	64	2 1/2	1	6		\$1,373.00
-Cierre de bronce a bronce.	75	3	1	4		\$2,189.00
-Extremos soldables.						



Fig.22

Válvula de compuerta roscable

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	60		\$281.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40		\$355.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ² gas	25	1	5	20		\$625.00
-108°F-82°C.	32	1 1/4	1	15		\$953.00
Características	38	1 1/2	1	9		\$1,238.00
-Cabeza roscada.	51	2	1	7		\$1,826.00
-Vástago no ascendente.						
-Embolado de buna-n.						
-Cierre de buna-n a bronce.						
-Extremos roscables.						
-Aprobada para el manejo de gas						
-L.P. o natural.						



Fig.722

Válvula de compuerta soldable

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	60		\$281.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	5	30		\$355.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ² gas	25	1	5	20		\$625.00
-108°F-82°C.	32	1 1/4	1	15		\$953.00
Características	38	1 1/2	1	12		\$1,238.00
-Cabeza roscada.	51	2	1	8		\$1,826.00
-Vástago no ascendente.						
-Embolado de buna-n.						
-Cierre de buna-n a bronce.						
-Extremos soldables.						
-Aprobada para el manejo de gas						
-L.P. o natural.						

W.O.G. Agua, aceite o gas (aire).
S.W.P. Presión de vapor de agua.

LISTA DE PRECIOS VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DEL 2011.
ESTA LISTA SUSTITUYE A LAS ANTERIORES.
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

VÁLVULAS DE ESFERA

Medidas
mm/pulg

Múltiplo
de venta

Piezas por
caja Master

Precio
unitario


Fig.570

Válvula de esfera de PVC rosca

Servicio W.O.G.	13	1/2	25	200	\$24.00
-235 lbs/pulg ² - 16.5 Kgs/cm ²	19	3/4	14	112	\$33.00
-140°F - 60°C	25	1	10	80	\$45.00
Características	32	1 1/4	6	48	\$71.00
-Bola de POM.	38	1 1/2	4	32	\$93.00
(poliacetal homopolímero).	51	2	3	24	\$127.00
-Extremos roscables.					
-Empaques de caucho termoplástico.					



Fig.577

Válvula de esfera de PVC cementar

Servicio W.O.G.	13	1/2	25	200	\$24.00
150 lbs/pulg ² - 10.5 Kgs/cm ²	19	3/4	14	112	\$33.00
140°F - 60°C	25	1	10	80	\$45.00
Características	32	1 1/4	6	48	\$74.00
Bola de POM. (poliacetal homopolímero).	38	1 1/2	4	32	\$93.00
Extremos para cementar.	51	2	3	24	\$127.00
Empaques de caucho termoplástico.					



Fig. 550

Válvula de esfera roscable de latón

Servicio S.W.P.	13	1/2	10	80	\$197.00
-125 lbs/pulg ² - 8.8 kg/cm ²	19	3/4	10	40	\$247.00
-344°F-173°C	25	1	1	36	\$324.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	12	\$695.00
-200 lbs/pulg ² - 14 kg/cm ²	51	2	1	8	\$1,022.00
Características					
-Paso completo.					
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					
-Aprobada para el manejo de gas L.P. o natural.					



Fig.551

Válvula de esfera roscable de latón

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	120	\$73.00
-300 lbs/pulg ² - 21 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$96.00
-302°F - 150°C	25	1	10	30	\$152.00
Características					
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					



Fig.552

Válvula de esfera roscable de latón flujo reducido

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	60	\$65.00
-De 1/2 a 1": 570 lbs/pulg ² - 40 kgs/cm ²	19	3/4	10	60	\$93.00
-De 1 1/4 a 2": 360 lbs/pulg ² - 25 kgs/cm ²	25	1	10	40	\$126.00
-302°F-150°C	32	1 1/4	6	24	\$202.00
Características	38	1 1/2	5	20	\$303.00
-Flujo reducido.	51	2	1	10	\$471.00
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					

NUEVO

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio por
caja MasterPrecio
unitario

Fig.553

Válvula de esfera roscable de latón flujo estándar

NUEVO

Servicio W.O.G.

-De 1/2" a 1": 430 lbs/pulg² -30 kgs/cm²-De 1 1/4" a 2": 360 lbs/pulg² -25 kgs/cm²

-302°F-150°C

Características

-Flujo estándar.

-Cuerpo niquelado.

13

1/2

10

60

\$70.00

19

3/4

10

60

\$107.00

25

1

10

40

\$157.00

32

1 1/4

6

24

\$259.00

38

1 1/2

5

20

\$361.00

51

2

1

10

\$591.00



Fig.553MH

Válvula de esfera roscable de latón flujo estándar macho/hembra

NUEVO

Servicio W.O.G.

-De 1/2" a 1":

430 lbs/pulg² - 30 kgs/cm²

-De 1 1/4" a 2":

360 lbs/pulg² - 25 kgs/cm²

-302°F-150°C

Características

-Paso estándar.

-Bola de latón cromado.

-Cierre de latón a teflón.

-Extremos roscables.

-Cuerpo niquelado.

-Roscas macho / hembra

13

1/2

5

70

\$81.00

19

3/4

3

42

\$122.00

25

1

2

28

\$177.00

32

1 1/4

4

16

\$294.00

38

1 1/2

2

16

\$403.00

51

2

1

8

\$660.00



Fig.553TV

Válvula de esfera roscable de latón flujo estándar triple vía

NUEVO

Servicio W.O.G.

-360 lbs/pulg² - 25 kgs/cm²

-302°F-150°C

Características

-Bola de latón cromado.

-Cierre de latón a teflón.

-Extremos roscables.

-Cuerpo niquelado.

-Esfera de paso en T.

06

1/4

5

30

\$483.00

10

3/8

4

24

\$483.00

13

1/2

4

24

\$483.00

19

3/4

3

18

\$735.00

25

1

2

12

\$1,101.00

32

1 1/4

2

10

\$1,725.00

38

1 1/2

4

4

\$2,443.00

51

2

2

2

\$3,639.00



Fig.555

Válvula de esfera roscable de latón

Servicio S.W.P.

-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

-302°F-150°C.

Servicio W.O.G.

-1/2" a 2": 350 lbs/pulg²-24 Kgs/cm².-2 1/2" a 4": 200 lbs/pulg²-14 Kgs/cm².

Características

-Paso completo (1/2" a 2").

-Bola de latón cromado.

-Cierre de latón a teflón*.

-Extremos roscables.

-Cuerpo niquelado.

06

1/4

16

64

\$62.00

10

3/4

16

64

\$62.00

13

1/2

10

40

\$3,089.00

\$78.00

19

3/4

10

40

\$4,832.00

\$122.00

25

1

8

32

\$5,640.00

\$178.00

32

1 1/4

6

24

\$304.00

38

1 1/2

5

20

\$441.00

51

2

1

10

\$669.00

64

2 1/2

1

8

\$1,323.00

75

3

1

5

\$2,113.00

99

4

1

3

\$3,509.00

Medidas
mm/pulg

Múltiplo
de venta

Piezas por
caja Master

Precio por
caja Master

Precio
unitario


Fig.557

Válvula de esfera roscable de latón para gas

Servicio S.W.P.	13	1/2	12	72	\$118.00
-De 1/2" a 1": 150 lbs/pulg ² -	19	3/4	8	48	\$180.00
10.5 kgs/cm ²	25	1	8	32	\$266.00
-De 1 1/4" y 1 1/2": 120 lbs/pulg ² -	32	1 1/4	4	20	\$434.00
8.4 kgs/cm ²	38	1 1/2	2	10	\$622.00
-De 2": 90 lbs/pulg ² - 6.3 kgs/cm ² -	51	2	2	10	\$977.00
302°F-150°C					
Servicio W.O.G.					
-De 1/2" a 1": 600 lbs/pulg ² -					
42 kgs/cm ²					
-De 1 1/4" y 1 1/2": 400 lbs/pulg ² -					
28 kgs/cm ²					
-De 2": 350 lbs/pulg ² - 24 kgs/cm ²					
-302°F-150°C					
Características					
-Paso completo.					
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					
-Doble O'ring en buna-n y viton.					
-Certificada para el manejo de gas					
L.P. ó natural.					



Fig.755

Válvula de esfera soldable de latón

Servicio S.W.P.	13	1/2	10	40	\$3,327.00	\$84.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$5,426.00	\$137.00
-302°F-150°C.	25	1	10	30	\$6,742.00	\$227.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	5	20		\$361.00
-600 lbs/pulg ² -42 Kgs/cm ²	38	1 1/2	4	16		\$578.00
Características	51	2	2	6		\$820.00
-Paso completo.	64	2 1/2	1	5		\$1,784.00
-Bola de latón cromado.	75	3	1	5		\$2,545.00
-Cierre de latón a teflón*.						
-Extremos soldables.						
-Certificado para el manejo de						
gas L.P. o natural.						

VÁLVULAS DE RETENCIÓN



Fig.44N

Válvula de retención vertical

Servicio W.O.G.	13	1/2	12	108	\$196.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	10	90	\$241.00
-180°F-82°C.	25	1	6	42	\$344.00
Características					
-Retención vertical.					
-Cierre de buna-n a bronce.					
-Extremos roscables.					



Fig.45N

Válvula de retención vertical u horizontal

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	100	\$71.00
-170 lbs/pulg ² -12 Kgs/cm ²	19	3/4	8	80	\$99.00
-180°F-82°C.	25	1	10	60	\$124.00
Características	32	1 1/4	8	40	\$183.00
-Retención vertical u	38	1 1/2	5	30	\$260.00
horizontal.	51	2	4	20	\$375.00
-Con resorte de acero					
inoxidable.					
-Cierre de buna-n a bronce.					
Extremos roscables.					

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio
unitario

Fig.85N

Válvula de retención tipo columpio

Servicio W.O.G.	13	1/2	15	60	\$196.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$258.00
-180°F-82°C.	25	1	5	20	\$382.00
Características	32	1 1/4	1	22	\$465.00
-Tipo columpio.	38	1 1/2	1	14	\$596.00
-Cierre de buna-n a bronce.	51	2	1	8	\$940.00
-Extremos roscables.					

PICHANCHAS



Fig.44P

Pichancha canastilla de bronce

Temperaturas de tra-	13	1/2	5	80	\$95.00
bajo mínima y máxima:	19	3/4	4	64	\$108.00
-0° C, 90° C	25	1	4	28	\$132.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	3	21	\$194.00
-De 1/2" a 1": 140 lbs/pulg ² -	38	1 1/2	3	21	\$257.00
10 kgs/cm ²	51	2	3	21	\$369.00
-De 1 1/4" a 2": 110 lbs/pulg ² -	64	2 1/2	1	7	\$649.00
8 kgs/cm ²	75	3	1	5	\$870.00
-De 2 1/2" a 4": 90 lbs/pulg ² -	99	4	1	2	\$1,524.00
6 kgs/cm ²					
Características					
-Sello en NBR					



Fig.45P

Pichancha canastilla y resorte acero inoxidable

Temperaturas de tra-	13	1/2	5	80	\$60.00
bajo mínima y máxima:	19	3/4	4	64	\$77.00
- -20° C, 100°C	25	1	4	28	\$97.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	3	21	\$133.00
-De 1/2" a 1": 140 lbs/pulg ² -	38	1 1/2	2	14	\$205.00
10 kgs/cm ²	51	2	3	21	\$294.00
-De 1 1/4" a 2": 110 lbs/pulg ² -	64	2 1/2	1	5	\$1,623.00
8 kgs/cm ²	75	3	1	2	\$2,386.00
-De 2 1/2" a 4": 170 lbs/pulg ² -	99	4	1	1	\$3,773.00
12 kgs/cm ²					
Características					
-Sello en NBR					
Grado filtración:					
1/2" a 2": 1200 µm					
2 1/2" a 4": 2000 µm					

VÁLVULA DE ALIVIO



Fig.VAR01

Válvula de alivio para calentador

NUEVO

Servicio W.O.G.	13	1/2	25	100	\$129.00
-100 lbs/pulg ² - 7 kgs/cm ²	19	3/4	20	80	\$144.00
-338°F, 170°C					
Características					
-Asiento y empaque de viton					
-Resorte de acero inoxidable 302					
-Calibración válvula por válvula.					