

Coples Dresser

Descripción:

Fabricado en acero troquelado muy útil para conectar líneas de tubos de asbesto, cemento, polietileno, pvc y acero. Es recomendable para conectar, reparar, unir o instalar en donde se requiera tener flexibilidad y sea necesario absorber vibraciones o movimientos. Sella aplicando presión radial en el exterior del tubo, manteniendo un sello hermético de 360° a pesar de los movimientos de la tubería. Ideal para líneas fuera de la superficie.

El cople consiste en un anillo cilíndrico central, dos flanges o anillos exteriores y dos empaques resistentes.

Los coples de 2" a 12" son troquelados

Los de 14" en adelante son con anillo

La fabricación de los coples dresser en medida de 42" en adelante con espesor de 3/8" y longitud de 10".

Se fabrica en los siguientes estilos:

Estilo 80: pvc ing. y acero

Estilo 90: pvc ing. y acero

Estilo 69: asbesto

Estilo 100 (reducido): para unir asbesto-pvc, asbesto-acero, etc.

Es necesario proporcionar el diámetro exterior de ambas tuberías.

El cople estilo 90 posee las mismas características de estilo 80, la diferencia es que al tener un cilindro más largo permite unir tuberías donde la falla sea mayor.

Cumple con las normas:

AWWA A-219, Acero ASTM A 36,

Empaque SBR o Buna N (60 dureza)

Birlos Acero Redondo ASTM 1018 de 5/8" y 1/2"

Terminado pintura epóxica C-550



Fig 46	Estilo 90				
	Diámetro Nominal	Espesor y longitud del anillo	Diámetro exterior tubería para acero, pvc ing	Barrenos	Peso Aprox.
	pulg	pulg	pulg	Cant D medida E	Kg
	2	3/16x12	2.375	3 1/2x14	7
	2 1/2	3/16x12	2.875	3 1/2x14	7.5
	3	3/16x12	3.5	3 1/2x14	8
	4	3/16x16	4.5	4 1/2x19	11
	6	3/16x16	6.625	4 1/2x19	19
	8	3/16x16	8.625	4 5/8x19	29
	10	3/16x16	10.75	6 5/8x19	33
	12	3/16x16	12.75	6 5/8x19	37
	14	3/16x16	14	8 5/8x19 1/2	46
	16	3/16x16	16	10 5/8x19 1/2	58
	18	3/16x16	18	10 5/8x19 1/2	69
	20	3/16x16	20	12 5/8x19 1/2	87
	24	3/16x16	24	14 5/8x19 1/2	106
	30	3/16x16	30	16 5/8x19 1/2	125
	36	3/16x16	36	18 5/8x19 1/2	142

Fig 46	Estilo 80				
	Diámetro Nominal	Espesor y longitud del anillo	Diámetro exterior tubería para acero, pvc ing	Barrenos	Peso Aprox.
	pulg	pulg	pulg	Cant D medida E	Kg
	2	3/16x4 1/2	2.375	3 1/2x6 1/2	2.5
	2 1/2	3/16x4 1/2	2.875	3 1/2x6 1/2	3
	3	3/16x4 1/2	3.5	3 1/2x6 1/2	3.5
	4	3/16x7	4.5	4 1/2x9 1/2	5
	6	3/16x7	6.625	4 1/2x9 1/2	9
	8	3/16x7	8.625	4 5/8x9 1/2	12
	10	3/16x7	10.75	6 5/8x9 1/2	16
	12	3/16x7	12.75	6 5/8x9 1/2	19
	14	3/16x7	14	8 5/8x11	22
	16	3/16x7	16	10 5/8x12	27
	18	3/16x7	18	10 5/8x12	33
	20	3/16x7	20	12 5/8x12	42
	24	1/4x7	24	14 5/8x12	51
	30	1/4x7	30	16 5/8x12	59
	36	1/4x7	36	18 5/8x12	68

